

MOBILE HYGIENEKAMMERWASCHANLAGE

DATEN UND FAKTEN

- Zeit pro Waschgang individuell einstellbar
- Grauwasserentsorgung erfolgt über Kanalisation
- 60 – 70 Waschvorgänge pro 8 Std. / Schicht
- Klarspültemperaturen von bis zu 90° C ergeben keim-freies Waschgut ohne Zusatz von Chemie
- Gefilterter Wasserkreislauf minimiert Frischwasserbe-darf und reduziert Abwasserkosten
- Verbrauch von 18 – 20 l Frischwasser pro Waschgang
- Verwendeter Schaumreiniger zur Vorabdesinfektion: Calvatis CF315

BENÖTIGTE INFRASTRUKTUR

- Tor an einer Rampe mit Strom- und Wasseranschluss in der Nähe (Überfahrt)
- 4x 32 A oder 2x 63 A Stromanschluss, einzeln abge-sichert und FU kompatibel
- 1 Zoll oder 3/4 Zoll Wasseranschluss



VIELSEITIG EINSETZBAR

Es können neben Thermobehältern auch ver-schiedene andere Produkte hygienisch gereinigt werden. Zum Beispiel:

- Bis zu 8 Kunststoffpaletten gleichzeitig
- Stikkenwagen
- Körbe, Kisten, Bleche, Wannen uvm.



➔ **Jetzt Video ansehen – so läuft eine professionelle Reinigung ab.**

Erfahren Sie schon jetzt, wie die professionelle Reinigung im Detail abläuft.

Jetzt unverbindlich anfragen.

E-Mail:

✉ hygiene@salgermany.de

Telefon:

☎ +49 (0) 8431 / 642 56-0

✔ **Kontaktinformationen speichern**

Weitere Informationen:

ℹ www.salgermany.de/reinigung

